

# Atrage-ți clienții. Promovează-ți afacerea.

O soluție completă M2M ce include telemetrie și plată fără numerar special concepute pentru mașini automate de vânzare nesupravegheate

Un singur terminal care acceptă toate tipurile de tranzacții fără numerar și oferă date în timp real

- ▶ Carduri de debit și credit
- ▶ Plăți cu telefonul mobil și prin NFC
- ▶ Carduri pre-paid și metode de plată în circuit închis
- ▶ Contact, Contactless și Bandă Magnetică
- ▶ Coduri QR



## 1 Parte dintr-o soluție completă

- ▶ Soluție integrată cu telemetrie, cashless, decontare, monitorizare, management și BI.
- ▶ Monitorizează mașinile în timp real cu informații actualizate în legătură cu toate aspectele activității
- ▶ Inventar, monitorizarea numerarului, alerte și rapoarte

## 3 Eficiențiază-ți afacerea


- ▶ Trecere pe modul tehnician pentru a monitoriza vizitele.
- ▶ Ideal pentru toate mașinile automate de vânzare nesupravegheate.
- ▶ Compatibil cu toate reglementările impuse de FDA și EU

## 2 Comunică cu clienții

- ▶ Interacțiuni vocală în limba locală
- ▶ Ecran cu posibilități de modificare a limbii
- ▶ Acceptă plăți cu telefonul mobil și prin NFC
- ▶ Touchscreen personalizabil

## 4 Plug and play

- ▶ Ușor de instalat
- ▶ Actualizări de soft de la distanță
- ▶ Terminal durabil și bine securizat pentru a preveni vandalizarea



**Soluție completă pentru plăți fără numerar și telemetrie ideală pentru operatorii de mașini automate de vânzare nesupravegheate.**

**Beneficiați de o instalare simplă, debitare ușoară și design inovativ.**

Ambientul de funcționare		Dimensiuni		Garanție	
Temperatura optimă de funcționare	-20°C > 55°C	Înălțime	105 mm / 4.1 inch	2 ani	
Temperatura optimă de păstrare	-30°C > 85°C	Lățime	84.7 mm / 3.3 inch		
Umiditatea	de la 25% până la 95% (fără condensare)	Adâncime	45.3 mm / 1.78 inch		
Rezistența la apă și praf	certificat IP55	Greutate	230 grams / 8.1 ounces		
Inflamabilitate	V-0 3MM UL-94 V0				

Interfață și management	
Ecran	Display LCD Touch Screen color de 2.4 inch IPS, 320 x 240 Pixeli + 4 lumini cu LED + 6 butoane soft touch
Audio	Difuzor și Buzzer
Alimentare	Voltaj - DC 12-40V, AC Option Power < 10 Wati de la automat
Consum de energie	De la masină, maxim 400mA @ 24V DC; este recomandată o sursă externă de curent: 24V DC / 2 Amp
Interfață Contactless RF	Frecvență 13.56 MHz, MIFARE, NFC, HID
Securitate	Suportă: DES, 3DES, AES, RSA, algoritmi SHA1 Random Number Generator
Interfață externă	Mini USB (Host/Device), Ethernet, Internal Flash 64MB+32MB, card Micro SD, SDRAM 32MB; Optional Bluetooth și Wi-Fi
Antenă	Frecvență = 13.56 MHz temperatură de operare: 20°C > 85°C, umiditate => fără condens 25%-95% RoHS compliant
Sticlă ecran	Ecran Dragontrail anti-vandalizare
RS232	2 * RS232 TTL level manageable (software)
Pulse intrare / ieșire	6 in / out + 1 input (inhibit)
Senzori suportați	1 ușă închisă / deschisă + 1 de temperatură
Semnal	2G / 3G / 4G / Ethernet / NFC
Protocoluri de vending	MDB / (+DEX/DDCMP) /Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

Tipuri de plăți acceptate			
Contact	EMV Level 1 - Certified EMV Level 2 4.3f - All VISA, MasterCard, JCB, AmEx, CUP	Contactless	UnionPay QuickPass 1.0.2 AmEx ExpressPay 3.1 Interac Flash 1.5
Bandă magnetică	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 ; JIS II		Visa PayWave 2.1.3b MasterCard PayPass 3.1.1 JCB - J/Speedy 1.3 Discover D-Pass 1.0
Alte carduri acceptate	NFC, MIFARE, HID-iClass		

**Folosește Nayax pentru a-ți crește venitul, a-ți reduce cheltuielile și a-ți maximiza profitul. Contactați-ne astăzi pentru a afla mai multe.**